

| GEBRAUCHS- UND BERGUNGS-WINDE   |                  | COME.UP DV-12000-24V  |   |
|---|------------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Volt</li> <li>• Heavy Duty Winde mit hohem Drehmoment und großer Geschwindigkeit</li> <li>• Abnehmbares Steuerteil zur sep. Montage</li> <li>• 3-Stufen Planetengetriebe</li> <li>• Anschlusskabel mit Schnellverbindung</li> <li>• US-patentierte Lasten-Bremse</li> <li>• Freilauf-Einrichtung</li> <li>• Überhitzungs-Schutz des Motors</li> </ul> |                  |   |   |
| TECHNISCHE DATEN  |                  | ZUBEHÖR   |   |
| Zugkraft direkt (einfach)   | 5.443 kg         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relais-Fernbedienung mit 5m Kabel</li> <li>• Drahtseil 9,5mm x 38m mit Sicherheitshaken</li> <li>• Batteriekabel 1,8m mit Schnellverb.</li> <li>• Überlastschutz</li> <li>• 4-Wege Rollen für Wickler</li> </ul> |   |
| Einzug ohne Last (oberste Rollenlage)   | 8,3 m/min        |   |   |
| Drahtseil im Lieferumfang   | 9,5mm x 38m      |   |   |
| Motor   | 2685 KW (3,6 PS) |   |   |
| Übersetzung   | 261:1            |   |   |
| Überlastschutz  | 15A bei 24V      |   |   |
| LEISTUNGSMERKMALE*  |                  | ANWENDUNG   |   |
| Zugkraft (kg)   | Einzug (m/min)   | Strom   |   |
| 0   | 8,30             | 12V   |   |
| 1814  | 2,60             | 50A   | • Bergen von schweren Gelände-Wagen und LKW's |
| 3629  | 1,70             | 100A  | • Leichtes Bergen von Auto's                  |
| 4535  | 1,40             | 190A  | • Allgemeiner Landwirtschaftsgebrauch         |
| 5443  | 1,20             | 300A  |   |
| *: Unterste Rollenlage  |                  |   |   |
| ABMESSUNGEN   |                  | VERPACKUNG  |   |
| in mm   |                  |   |   |
|    |                  | Modell  | DV-12000-24V                                  |
|   |                  | Gewicht Winde   | 62,0 kg                                       |
|   |                  | Gewicht komplett  | 70,0 kg                                       |
|   |                  | Abmessungen Verp.   | 700x250x420                                   |