

GEBRAUCHS- UND BERGUNGS-WINDE		COME.UP DV-15000-24V	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Volt</li> <li>• Heavy Duty Winde mit hohem Drehmoment und großer Geschwindigkeit</li> <li>• Abnehmbares Steuerteil zur sep. Montage</li> <li>• 3-Stufen Planetengetriebe</li> <li>• Anschlusskabel mit Schnellverbindung</li> <li>• D. + US-patentierte Lasten-Bremse</li> <li>• Freilauf-Einrichtung</li> <li>• Überhitzungs-Schutz des Motors</li> </ul>			
TECHNISCHE DATEN		ZUBEHÖR	
Zugkraft direkt (einfach)	6.805 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relais-Fernbedienung mit 5m Kabel</li> <li>• Drahtseil 11mm x 27m mit Sicherheitshaken</li> <li>• Batteriekabel 1,8m mit Schnellverb.</li> <li>• Überlastschutz</li> <li>• 4-Wege Rollen für Wickler</li> </ul>	
Einzug ohne Last (oberste Rollenlage)	8,3m/min		
Drahtseil im Lieferumfang	11mm x 27m		
Motor	2685 KW (3,6 PS)		
Übersetzung	315:1		
Überlastschutz	15A bei 24V		
LEISTUNGSMERKMALE*		ANWENDUNG	
Zugkraft (kg)	Einzug (m/min)	Strom	
0	6,90	24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bergen von schweren Gelände-Wagen und LKW's</li> </ul>
1814	2,60	50A	
3629	1,20	90A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichtes Bergen von Auto's</li> </ul>
4535	1,0	190A	
6805	0,8	220A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeiner Landwirtschaftsgebrauch</li> </ul>
*: Unterste Rollenlage		350A	
ABMESSUNGEN		VERPACKUNG	
in mm		Modell	DV-15000-24V
		Gewicht Winde	62,0 kg
		Gewicht komplett	70,0 kg
		Abmessungen Verp.	700x250x420