

GEBRAUCHS- UND BERGUNGS-WINDE		COME.UP DV-12000	
<ul style="list-style-type: none"> • 12V (24V auf Anfrage) • Heavy Duty Winde mit hohem Drehmoment und großer Geschwindigkeit • Abnehmbares Steuerteil zur sep. Montage • 3-Stufen Planetengetriebe • Anschlusskabel mit Schnellverbindung • US-patentierte Lasten-Bremse • Freilauf-Einrichtung • Überhitzungs-Schutz des Motors 			
TECHNISCHE DATEN		ZUBEHÖR	
Zugkraft direkt (einfach)	5.443 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Relais-Fernbedienung mit 5m Kabel • Drahtseil 9,5mm x 38m mit Sicherheitshaken • Batteriekabel 1,8m mit Schnellverb. • Überlastschutz • 4-Wege Rollen für Wickler 	
Einzug ohne Last (oberste Rollenlage)	8,3m/min		
Drahtseil im Lieferumfang	9,5mm x 38m		
Motor	4175W (5,6 PS)		
Übersetzung	261:1		
Überlastschutz	25A bei 12V		
LEISTUNGSMERKMALE*		ANWENDUNG	
Zugkraft (kg)	Einzug (m/min)	Strom	
0	8,30	12V	
1814	2,60	60A	
3629	1,70	200A	
4535	1,40	310A	
5443	1,20	370A	
*: Unterste Rollenlage		440A	
<ul style="list-style-type: none"> • Bergen von schweren Gelände-Wagen und LKW's • Leichtes Bergen von Auto's • Allgemeiner Landwirtschaftsgebrauch 			
ABMESSUNGEN		VERPACKUNG	
in mm		Modell	
DIMENSION mm/in		DV-12000	
		Gewicht Winde	
		62,0 kg	
		Gewicht komplett	
		70,0 kg	
		Abmessungen Verp.	
		700x250x420	